



ADUC812BSZ

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Daļas numurs | ADUC812BSZ | RoHs statuss | N/A |
| Ražotājs / zīmols | ADI (Analog Devices, Inc.) | Krājumu stāvoklis | 4706 pcs stock |
| Produkta apraksts | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 52MQFP | Nosūtīt no | Hong Kong |
| Datu lapas | ADUC812.pdf | Sūtīšanas ceļš | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

4706 pcs stock

atsauces cena (ASV dolāros)

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 80 pcs | 230 pcs | 440 pcs |
| \$13.042 | \$12.027 | \$11.487 | \$10.271 | \$9.798 | \$9.325 |

Saņemt citātu

Lūdzu, noklikšķiniet uz "Iegūstiet cenu" un aizpildiet visus nepieciešamos laukus. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu 24 stundu laikā, izmantojot e-pastu. Ja rodas kādas problēmas, lūdzu, atstājiet ziņojumu vai nosūtiet mums e-pastu info@global-ic.hk, un mēs pēc iespējas ātrāk sazināsimies ar jums.

SAŅEMT CITĀTU

specifikācijas no ADUC812BSZ

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Spriegums - piegāde (Vcc / Vdd) | 2.7V ~ 5.5V | Piegādātāja ierīču komplekts | 52-MQFP (10x10) |
| Ātrums | 16MHz | Sērija | MicroConverter® ADuC8xx |
| RAM lielums | 256 x 8 | Programmas atmiņas tips | FLASH |
| Programmas atmiņas izmērs | 8KB (8K x 8) | Perifērijas ierīces | PSM, Temp Sensor, WDT |
| Iepakojums / lieta | 52-QFP | Iesaiņojums | Tray |
| Oscilatora tips | Internal | Darbības temperatūra | -40°C ~ 85°C (TA) |
| I / O skaits | 34 | Montāžas tips | Surface Mount |
| EEPROM izmērs | 640 x 8 | Datu pārveidotāji | A/D 8x12b; D/A 2x12b |
| Core izmērs | 8-Bit | Galvenais procesors | 8052 |
| Savienojumi | I ² C, SPI, UART/USART | Pamatprodukta numurs | ADUC812 |

Saistītās ziņas



ARM Computer-On-Module ir 1 GHz neironu procesors

2023/09/15

Pārvaldīti vai nepārvaldīti rūpniecības Ethernet slēdži

2023/08/21

Automobiļu zāles pašreizējais sensors ir 1% no dzīves un ietver MCU

2023/09/12

Nedēļas laikā apgriezās 2000 kabeļa stiprinājumi

2023/08/3

EUMW: Rohde & Schwarz uzlabo automobiļu radaru testeri

2023/09/15

Viewpoint: vadu noņemšana, lai novietotu mārciņas automobiļos

2023/08/29

Toshiba pievieno četrpakāpju sic mosfet, lai samazinātu zaudējumus

2023/08/31

Schneider's Cobot var pacelt 3 kg un novietot līdz 20 μm

2023/08/7

Terran Orbital paplašina ražošanu, atbalstot septiņus satelīta autobusus

2023/09/13

Iegultā pasaule 2023: iegūstiet pilnu elektronikas iknedēļas ceļvedi

2023/03/17

Kā matērija kļuva par realitāti

2023/07/19

12 V vai 48 V elektrotīkla barošanas avots nodrošina 800W maksimumus

2023/09/13