

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.

PI3DBS12212AZBEX

Daļas numurs	PI3DBS12212AZBEX	**RoHs statuss**	N/A
Ražotājs / zīmols	Diodes Incorporated	**Krājumu stāvoklis**	58401 pcs stock
Produkta apraksts	PCIE SWITCH V-QFN2545-20 T&R 3.5	**Nosūtīt no**	Hong Kong
Datu lapas		**Sūtīšanas ceļš**	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

58401 pcs stock
atsauces cena (ASV dolāros)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
$0.955	$0.857	$0.808	$0.689	$0.647	$0.566	$0.469

Saņemt citātu

Lūdzu, noklikšķiniet uz "Iegūstiet cenu" un aizpildiet visus nepieciešamos laukus.Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu 24 stundu laikā, izmantojot e -pastu.
Ja rodas kādas problēmas, lūdzu, atstājiet ziņojumu vai nosūtiet mums e -pastu info@global-ic.hk, un mēs pēc iespējas ātrāk sazināsimies ar jums.

SAņEMT CITāTU

specifikācijas no PI3DBS12212AZBEX

Spriegums - Supply, Single (V +)	3.3V	Spriegums - piegāde, divkāršs (V ±)	-
Pārslēgt ķēdi	SPDT	Piegādātāja ierīču komplekts	20-QFN (2.5x4.5)
Sērija	-	Iepakojums / lieta	20-VFQFN Exposed Pad
Iesaiņojums	Tape & Reel (TR)	Darbības temperatūra	-40°C ~ 85°C (TA)
On-State Resistance (Max)	-	Kanālu skaits	2
Multiplexer / Demultiplexer Circuit	2:1	Montāžas tips	Surface Mount
Iespējas	Bi-Directional	Pamatprodukta numurs	PI3DBS12212
Pieteikumi	Thunderbolt	-3db Joslas platums	10.6GHz

Saistītās ziņas

Infineon mēģina pārstrādāt PCB demonstrācijas un novērtēšanas dēļiem

2023/07/28

Borgwarner iegūst SiC Power no ST, kā arī onsemi

2023/08/31

Iegultā pasaule 2023: iegūstiet pilnu elektronikas iknedēļas ceļvedi

2023/03/17

Sponsorētais saturs: Pāreja uz panākumiem: OT un IT saplūšana ar nākotnes necaurlaidīgu industriālo tīklu Infra

2023/09/18

Ble audio un tā vieta Bluetooth evolūcijā

2023/07/19

Saliktais pusvadītājs Catapult izvēršas Bristolē, Glāzgovā un Durhamā

2023/07/20

Sony mērķē uz kameru pie droniem un robotiem rūpnieciskiem lietotājiem

2023/09/6

STREEER-BY-WIRE modulis individuāliem un maza apjoma transportlīdzekļiem

2023/09/13

Nedēļas laikā apgriezās 2000 kabeļa stiprinājumi

2023/08/3

12 V vai 48 V elektrotīkla barošanas avots nodrošina 800W maksimumus

2023/09/13

Iegultā pasaule: Wi-Fi 6, Bluetooth un IEEE 802.15.4 LR-WPAN vienā modulī

2023/03/16

Pārbaudes kameru ražošana mēra līdz 800 nm

2023/08/11

Autortiesības © 2023 Uzticams elektronisko komponentu izplatītājs - Global-IC

E-pasts: info@global-ic.hk

Adrese: 19F Lockhart centrs, Lockhart Road, Wan Chai, Honkonga